

Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor diferencial 16 A 30 mA.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE30060000	PDU 6 tomas Schuko con RCD 16A 30mA RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor magneto-térmico 16 A 2 polos, curva B.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE30062000	PDU 6 tomas Schuko con MCB 16 A 2 polos curva B RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con conector aéreo IEC-320 C14.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, color rojo.

Protección: Fusible 10A.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE39080000	PDU 8 tomas Schuko rojas con fusible y clavija C14.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con conector aéreo IEC-320 C14.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, color rojo.

Protección: Fusible 10A.

Perfil de aluminio color negro.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE39081000	PDU 8 tomas Schuko rojas con fusible y clavija C14 negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 negro.

Protección: Fusible 10A.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.



Código	Descripción
0504RE31083000	PDU 8 tomas IEC's C13 con fusible.

Máx. 16A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija IEC-320 C14.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 negro.

Protección: Fusible 10A.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.



Código	Descripción
0504RE32083000	PDU 8 tomas IEC's C13 con fusible y clavija C14.

Máx. 16A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija moldeada Schuko.

Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35º, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor diferencial 16 A 30 mA.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.



Código	Descripción
0504RE34060000	PDU 6 tomas UTE con RCD 16A 30mA RAL7035.

Máx. 16A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija moldeada Schuko.

Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35º color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor magneto-térmico 16 A 2 polos, curva B.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.



Código	Descripción
0504RE34062000	PDU 6 tomas UTE con MCB 16 A 2 polos curva B RAL7035.

Máx. 16A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija moldeada Schuko.

Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35º color rojo.

Protección: Fusible 10 A.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales con tornillos y cable de 2 m con posibilidad de reconexión.



Código	Descripción
0504RE33083000	PDU 8 tomas UTE con fusible y clavija C14 negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Máx. 13A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija UK.

Tomas de Salida: Tipo UK con ángulo de conexión de 90º, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor diferencial 13 A 30 mA.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales con tornillos y cable con posibilidad de recableado.

Código	Descripción
0504RE35050000	PDU 5 tomas UK con RCD 13A 30mA RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 13A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija UK.

Tomas de Salida: Tipo UK con ángulo de conexión de 90º, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor magneto-térmico 16 A 2 polos, curva B.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales con tornillos y cable con posibilidad de recableado.

Código	Descripción
0504RE35052000	PDU 5 tomas UK con MCB 13 A 2 polos curva B RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 10A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,00 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija CH tipo 12.

Tomas de Salida: Tipo Swiss con ángulo de conexión de 0º color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor diferencial 10A 30 mA.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales con tornillos y cable con posibilidad de recableado.

Código	Descripción
0504RE36070000	PDU 7 tomas Swiss tipo 13 con RCD 10A 30mA RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 10A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,00 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija CH tipo 12.

Tomas de Salida: Tipo Swiss con ángulo de conexión de 0º, color gris claro RAL7035.

Protección: Interruptor magneto-térmico 10 A 2 polos, curva B.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales con tornillos y cable con posibilidad de recableado.

Código	Descripción
0504RE36072000	PDU 7 tomas Swiss con MCB 10 A 2 polos curva B RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

