Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.
Tomas de Salida: Tipo Schuko con angulo de conexión de 35º color gris claro RAL7035 ó negro.
Protecciones disponibles:
PST - Protección sobretensiones 6.5kA. Cumple normativa DIN EN 61643-11:08-2007
FR - Filtro de red.
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035 y perfil negro para tomas negras.

Serie 4000

Código	Descripción
0504RE40080000	PDU 8 tomas Schuko con PST, RAL7035.
0504RE40081000	PDU 8 tomas Schuko con PST, negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE40072000	PDU 7 tomas Schuko con PST e interruptor, RAL7035.
0504RE40073000	PDU 7 tomas Schuko con PST e interruptor, negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE40064000	PDU 6 tomas Schuko con PST y filtro, RAL7035.
0504RE40065000	PDU 6 tomas Schuko con PST y filtro, negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE40056000	PDU 5 tomas Schuko con PST,filtro e interruptor, RAL7035.
0504RE40057000	PDU 5 tomas Schuko con PST,filtro e interruptor, negra.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE40078000	PDU 7 Tomas Schuko y filtro.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE40094000	PDU 9 tomas Schuko con PST y filtro RAL7035.

Longitud: 565 mm - Montaje Vertical

EGP - EGS
EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312
Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: Cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.
Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35º, color gris claro RAL7035.
Protecciones disponibles:
PST - Protección sobretensiones 6.5kA cumple normativa DIN EN 61643-11:08-2007
FR - Filtro de red.
Perfil de aluminio color plata.

Serie 4000

Código	Descripción
0504RE41081000	PDU 8 tomas UTE con PST, RAL7035.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE41072000	PDU 7 tomas UTE con PST e interruptor RAL7035.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE41064000	PDU 6 tomas UTE con PST y filtro, RAL7035.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE41056000	PDU 5 tomas UTE con PST, filtro e interruptor RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE41078000	PDU 7 tomas UTE con filtro RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE41094000	PDU 9 tomas UTE con PST y filtro, RAL7035.

Longitud: 565 mm - Montaje Vertical

Máx. 13A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija UK.
Tomas de Salida: Tipo UK con ángulo de conexión de 90º, color gris claro RAL7035.
Protecciones disponibles:
PST - Protección sobretensiones 6.5kA cumple normativa DIN EN 61643-11:08-2007
FR - Filtro de red.
Perfil de aluminio color plata.

Código	Descripción
0504RE42060000	PDU 6 tomas UK con PST, RAL7035.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE42044000	PDU 4 tomas UK con PST y filtro RAL7035.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

EGP - EGS
EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312
Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

Máx. 10A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,00 mm² tipo H05W-F 3G de color gris claro con clavija CH tipo 12.
Tomas de Salida: Tipo Swiss con ángulo de conexión de 0º color gris claro RAL7035.
Protecciones disponibles:
PST - Protección sobretensiones 6.5kA cumple normativa DIN EN 61643-11:08-2007
FR - Filtro de red.
Perfil de aluminio color plata.



Código	Descripción
0504RE43090000	PDU 9 tomas Swiss tipo 13 con PST, RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Código	Descripción
0504RE43070000	PDU 7 tomas Swiss tipo 13 con PST, RAL7035.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19”

Max. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.
Tomas de Salida: Tipo Schuko con angulo de conexión de 35º color gris claro RAL7035 ó negro.
Protecciones disponibles:
PST - Protección sobretensiones 6.5kA cumpliendo normativas DIN EN 61643-11:08-2007
FR - Filtro de red.
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035.

Código	Descripción
0504RE44120000	PDU 2x6 tomas Schuko con PST, RAL7035.

Longitud: 1118 mm - Montaje Vertical

Código	Descripción
0504RE44180000	PDU 2x9 tomas Schuko con PST, RAL7035.

Longitud: 1841 mm - Montaje Vertical

EGP - EGS
EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312
Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es