

Máx 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, color gris claro RAL7035.

Funcionalidad: Maestro-Esclavo, Fácil programación de la corriente de apagado-encendido de los esclavos
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035

Ahorre energía

Código	Descripción
0504RE50105000	PDU 1 toma Schuko maestra y 4 esclavas.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Serie 5000

Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: Para cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G.

Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35°, color gris claro RAL7035.

Funcionalidad: Maestro-Esclavo, Fácil programación de la corriente de apagado-encendido de los esclavos
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035.

Ahorre energía

Código	Descripción
0504RE51050000	PDU 1 toma UTE maestra y 4 esclavas.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 13A 240V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija UK.

Tomas de Salida: Tipo UK con ángulo de conexión de 90°, color gris claro RAL7035.

Funcionalidad: Maestro-Esclavo, Fácil programación de la corriente de apagado-encendido de los esclavos
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035.

Ahorre energía

Código	Descripción
0504RE52040000	PDU 1 toma UK maestra y 3 esclavas.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Máx. 10A 240V~

Tomas de Salida: Tipo Swiss con ángulo de conexión de 0°, color gris claro RAL7035.

Funcionalidad: Maestro-Esclavo, Fácil programación de la corriente de apagado-encendido de los esclavos
Perfil de aluminio color plata para versiones RAL7035.

Ahorre energía

Código	Descripción
0504RE53060000	PDU 1 toma Swiss tipo 13 maestra y 5 esclavas.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

