

PDU's Trifásicas

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo Schuko 3 x 6 con ángulo de conexión de 35º, colores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70180000	PDU 3 x 6 tomas Schuko 3x16A

Longitud: 948,5 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo Schuko 3 x 12 con ángulo de conexión de 35º, colores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70360000	PDU 3 x 12 tomas Schuko 3x16A

Longitud: 1713 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 10A 400/230V~

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 10A, con sistema de enclavamiento e identificadores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70181000	PDU 3x6 IEC-320 C13 3x16A

Longitud: 922 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 10A 400/230V~

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 10A, con sistema de enclavamiento e identificadores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70361000	PDU 3x12 IEC-320 C13 3x16A

Longitud: 1519 mm - Montaje Vertical



Serie 7000

Máx. 3 x 10A 400/230V~

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color gris.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 10A, con sistema de enclavamiento e identificadores negro, gris y rojo + tipo IEC-320 C19 16A

Código	Descripción
0504RE70421000	PDU 36 IEC-320 C13 y 6 IEC-320 C19 3x32A

Longitud: 1519 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 10A 400/230V~

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 10A, con sistema de enclavamiento e identificadores negro, gris y rojo + tipo IEC-320 C19 16A

Código	Descripción
0504RE70241000	PDU 18 IEC-320 C13 y 6 IEC-320 C19 3x16A

Longitud: 1020 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 10A 400/230V~

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 4,0 mm² tipo H05W-F 5G de color gris.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13 10A, con sistema de enclavamiento e identificadores negro, gris y rojo + tipo IEC-320 C19 16A

Código	Descripción
0504RE70242000	PDU 18 IEC-320 C13 y 6 IEC-320 C19 3x32A

Longitud: 1020 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo UTE colores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70363000	PDU 36 tomas UTE 3x16A

Longitud: 1713 mm - Montaje Vertical

Máx. 3 x 16A 400/230V~

Entrada de alimentación: 3 m cable 3 x 2,5 mm² tipo H05W-F 5G de color negro.

Tomas de Salida: Tipo UTE colores negro, gris y rojo.

Código	Descripción
0504RE70183000	PDU 18 tomas UTE 3x16A

Longitud: 948,5 mm - Montaje Vertical

Código	Descripción
0504CL20950000	Clip de bloqueo para conector aereo C13 negro, 12 Uds
0504CL20960000	Clip de bloqueo para conector aereo C13 rojo, 12 Uds



Serie 7000