

Máx 8A 230V~

Entrada de alimentación: Clavija Schuko.

Tomas de Salida: Schuko.

Extra: Schuko controlado vía IP.



Código	Descripción	Conector Entrada
0505RE72011000	Toma Schuko vía IP.	Schuko

Máx 16A 230V~

Entrada de alimentación: Clavija CEE 2p+E.

Tomas de Salida: Schuko ó IEC-320 C13.

Extra: Schuko ó IEC's controlados vía IP.



Código	Descripción	Longitud	Cable	Conector Entrada
0505RE72081000	PDU 8 Schukos vía IP.	19 "	3 m	CEE 2p+E
0505RE72082000	PDU 8 IEC-320 C13 vía IP.	19 "	3 m	CEE 2p+E

Máx 16A 230V~

Entrada de alimentación: Clavija CEE 2p+E.

Tomas de Salida: Schuko ó IEC-320 C13-C19.

Extra: Schuko ó IEC's controlados vía IP.

Medidor de energía kWh y corriente en A , visualización local ó remota. Función SNMP.



Código	Descripción	Longitud	Cable	Conector Entrada
0505RE72065000	PDU 4 IEC-320 C13 y 2 IEC-320 C19 traseros con control energía vía IP.	19 "	3 m	CEE 2p+E
0505RE72046000	PDU 4 Schukos traseros con control energía vía IP.	19 "	3 m	CEE 2p+E

Máx 16A 230V~

Entrada de alimentación: Conector C14.

Tomas de Salida: IEC-320 C13.

Extra: Schuko ó IEC's controlados vía IP.

Medidor de energía kWh y corriente en A , visualización local ó remota. Función SNMP.

2 canales de medición.



Código	Descripción	Longitud	Conector Entrada
0505RE72027000	PDU 2 IEC-320 C13 traseros con control energía vía IP.	19 "	C14

Máx 16A 230V~

Entrada de alimentación: Clavija CEE 2p+E.

Tomas de Salida: IEC-320 C13-C19.

Extra: Display de corriente local y remoto por toma posibilidad de conexión de sensor de temperatura.

Código	Descripción	Longitud	Cable	Conector Entrada
0505RE72088000	PDU 8 IEC-320 C13 frontales con control energía y ambiental.	19 "	3 m	CEE 2p+E
0505RE72169000	PDU 14 IEC-320 C13 y 2 IEC-320 C19 con control energía y ambiental.	1500 mm	3 m	CEE 2p+E



serie 7250